

Edelstahl-Fahnenmast alfa KIT, Nennhöhe 10 m

Hissvorrichtung als Innenseilführung und Bediengehäuse alfa SFS. Mastabschluss mit Kugel aus Edelstahl, Ø 150 mm, Hochglanz poliert. Mastrohr konisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser:	Ø 145/76 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	10,0 m / 10,0 m / 0,6 m
Fahnentuchgröße:	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- <u>nur</u> auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M20 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl

Kugelförmiger Mastabschluss, drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkrolle. Zweiteiliges PES-Hisseil mit Drehschäkel. Hissseilfixierung in einliegenden Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem alfa SFS. Bedienpunkt 1,20 m über Mastfuss.

Bediengehäuse hergestellt aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die Fahnen-schlingen. Im untersten Fahnenkarabiner wird zudem die Fahnenstrafferschlinge mit VA-Karabiner befestigt.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich 6 KS-Fahnen-schlingen, 1 Fahnenstrafferschlinge, 2 Schüssel für Hebelschloss.

Type alfa KIT-Edelstahl (NH 10 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung
Mastpreis einschließlich Kipphalterung aus Edelstahl €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016