

Aluminium-Fahnenmast alfa K, Nennhöhe 7 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hissseil. Mastrohr konisch, nahtlos, einteilig, Werkstoff EN AW-6063T66, silber eloxiert E6/EV1.

| | |
|------------------------|--|
| Mastdurchmesser: | Ø 114/76 x 2,5 mm |
| Mastrohr NH / GL / EL: | 7,0 m / 7,7 m / 0,7 m |
| Fahnentuchgröße: | max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ² |
| Standard-Masteinbau: | - in Zentrierhülse |
| Optional: | - in Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz - in Bodenhalterung alfa Vario - auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m |

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hissseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe und Belegklampe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung sowie einer CE-Konformitätserklärung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa K (NH 7 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

| | |
|-----------------------------|---|
| Mastpreis | € |
| Zentrierhülse aus Aluminium | € |

alternativ:

| | |
|---|---|
| -Zentrierhülse aus Aluminium, mit Verdreh- und Entnahmeschutz | € |
| -Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt | € |
| -Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt | € |

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016