

Aluminium-Fahnenmast alfa KIT, Nennhöhe 12 m

Hissvorrichtung als Innenseilführung, verdeckt laufend in aufgesetzter C-Schiene, Bediengehäuse alfa SFS, sperrbar mit Hebelschloss. Mastrohr konisch, nahtlos, einteilig, Werkstoff EN AW-6063T66, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser: Ø 177/76 x 4,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 12,0 m / 12,0 m / 0,45 m
Fahnentuchgröße: max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Standard-Masteinbau: - nur auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M20 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, axial aufgesetzte C-Schiene zur Führung des Langschlittens und der KS-Fahnentuchhalter. PES-Hisseil in Mastrohr aufsteigend, Umlenkung über Mastkappe mit Austritt in C-Schiene, Anbindung an Langschlitten. Hisseilfixierung in einliegenden Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem alfa SFS. Türchen sperrbar mit Hebelschloss. Lage 1,20 m über Mastfuss.

Mastkappe, Schließklampe und Schnellfixiersystem alfa SFS hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet, C-Schiene und Langschlitten ausgeführt als Aluminium-Strangpressprofil, C-Schiene im Farbton des Mastrohres silber eloxiert E6/EV1, der Langschlitten mit Teflon-Gleitbeschichtung, schwarz.

Masteinbau auf Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die KS-Fahnentuchhalter. Im untersten Fahnentuchhalter wird zudem das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Optional: Fahnenstraffer unverlierbar in C-Schiene

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung sowie einer CE-Konformitätserklärung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Langschlitten, 6 KS-Fahnentuchhalter, 1 Fahnenstraffergewicht, 2 Schlüssel für Hebelschloss.

Type alfa KIT (NH 12 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung €

Mehrpreis Fahnenstraffer unverlierbar in C-Schiene €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016