

Aluminium-Fahnenmast alfa ZI100, Nennhöhen 7, 8, 9, 10 m

Hissvorrichtung als Innenseilführung und Bediengehäuse alfa SFS, sperrbar mit Hebelschloss. Mastrohr zylindrisch, einteilig mit Nut, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser:	Ø 100 x 5,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 - 10,0 m / 7,8 - 10,0 m / 0,8 m
Fahnentuchgröße (NH 7-8 m):	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Fahnentuchgröße (NH 9-10 m):	max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau (NH 7-9 m):	- in Zentrierhülse
<u>Optional für NH 7-9 m:</u>	- in Zentrierhülse mit Verdreh- & Entnahmeschutz
	- in Bodenhalterung alfa Vario
	- auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m
Standard-Masteinbau (NH 10 m):	- <u>nur</u> auf Kipphalterung

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle. PES-Hisseil im Mastrohr aufsteigend, Umlenkung in Mastkappe mit Austritt in Mastnut, Anbindung an Langschlitten. Langschlitten mit Fahnenöse und Fahnentuchhalter in Mastnut laufend. Hisseilfixierung über Seilklemme in Bediengehäuse. Bedienpunkt 1,20 m über Mastfuss.

Mastkappe und Bediengehäuse hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet. Langschlitten aus PE.

Mastrohr und Hissvorrichtung korrosions- und wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die Fahnenöse bzw. die KS-Fahnentuchhalter. Im untersten Fahnentuchhalter wird zudem das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Optional: Fahnenstraffer unverlierbar in Mastnut

Mastrohre statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung sowie einer CE-Konformitätserklärung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Langschlitten, 5 KS-Fahnentuchhalter, 1 Fahnenstraffergewicht, 2 Schlüssel für Hebelschloss.

Type alfa ZI100 (NH 7, 8, 9 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis für NH _____ €
Zentrierhülse aus Aluminium €

Alternativ für NH 7, 8, 9 m:

-Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz €
-Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt €
-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt €

Type alfa ZI100 (NH 10 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung €

Mehrpreis Fahnenstraffer unverlierbar in Mastnut €

Fortsetzung auf Seite 2

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste

Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 01/2016