

**Aluminium-Fahnenmast alfa KI, Nennhöhe 10 m**

Hissvorrichtung als Innenseilführung, verdeckt laufend in aufgesetzter C-Schiene, Schließklampe mit aufliegenden Deckel, sperrbar mit Steckzylinder. Mastrohr konisch, nahtlos, einteilig, Werkstoff EN AW-6063T66, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser: Ø 145/76 x 3,0 mm  
Mastrohr NH / GL / EL: 10,0 m / 11,0 m / 1,0 m  
Fahnentuchgröße: max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m<sup>2</sup>  
Standard-Masteinbau: - in Zentrierhülse  
Optional: - in Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz  
- in Bodenhalterung alfa Vario  
- auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, axial aufgesetzte C-Schiene zur Führung des Langschlittens und der KS-Fahnentuchhalter. PES-Hisseil in C-Schiene umlaufend, Anbindung an Langschlitten. Hisseilfixierung auf Schließklampe mit sperrbaren Deckel. Lage 1,20 m über Mastfuss.

Mastkappe, Schließklampe und sperrbarer Deckel hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet, C-Schiene und Langschlitten ausgeführt als Aluminium-Strangpressprofil, C-Schiene im Farbton des Mastrohres silber eloxiert E6/EV1, der Langschlitten mit Teflon-Gleitbeschichtung, schwarz.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die KS-Fahnentuchhalter. Im untersten Fahnentuchhalter wird zudem das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Optional: Fahnenstraffer unverlierbar in C-Schiene

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Langschlitten, 6 KS-Fahnentuchhalter, 1 Fahnenstraffergewicht, 2 Schlüssel für Steckzylinder.

**Type alfa KI (NH 10 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse**

Mastpreis €  
Zentrierhülse aus Aluminium €

alternativ:

-Zentrierhülse aus Aluminium, mit Verdreh- und Entnahmeschutz €  
-Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt €  
-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt €

Mehrpriis Fahnenstraffer unverlierbar in C-Schiene €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände  
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)  
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

***Fortsetzung auf Seite 2***

Hersteller:

**alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste**  
**Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen**  
**Tel 0821-471036**  
**Fax 0821-495318**  
**E-Mail: [info@alfa-masten.de](mailto:info@alfa-masten.de)**  
**[www.alfa-masten.de](http://www.alfa-masten.de)**

Stand 03/2020