

### **Stahl-Transparentmast TMK-HV, Nennhöhen 6, 7 m**

Transparentmast aus Stahl. Hissvorrichtung als Innenseilführung mit hochfesten Dyneema-Spannseilen. Bedienpunkt mit gesicherter Seilklemmvorrichtung, verdeckt im Mastrohr liegend. Mastrohr konisch, längsnaht geschweißt, Werkstoff S235JR, feuerverzinkt.

Mastdurchmesser:	Ø 188/76 x 5,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	6,0 – 7,0 m / 7,0 – 8,0 m / 1,0 m
Transparentgrößen (NH 6-7 m):	max. 6,00 x 0,80 m, bei winddurchlässigen Transparenten (Mindestens 40 %) max. 5,00 x 0,60 m bei windundurchlässigen Transparenten
Maximaler Mastabstand:	12,0 m
Standard-Masteinbau:	- in Stahlbodenhülse mit Holzkeilen
<u>Optional:</u>	- auf Kipphalterung mit quadratischer Flanschplatte und angeschweißten Kippscharnier, Befestigungs- schrauben M20 (4 Stück), Sockelteil für den Belagsbündigen Einbau, Erdlänge 0,70 m, nach Mast Demontage begeh- und befahrbar.

Mastzopf mit Aufsteckkappe aus PE, schwarz. Zwei Dyneema-Spannseile Ø 8 mm im Mastrohr aufsteigend, Umlenkung über stabile Seilrollen aus PE. Seilrollengehäuse aus nichtrostenden Stahl. Seilenden mit Kauschenpressung. Hissseilfixierung in Seilklemmen im Mastinneren. Angeschweißter Sicherungsbügel für Zeiten ohne Transparentaufzug. Bedientüre sperrbar mit 3-Kant-Schlüssel. Bedienpunkt 1,2 m über Mastfuss.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (88 km/h) Wind.  
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen.  
Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Transparentmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich 1 Dreikant-schüssel.

#### **Type alfa TMK-HV (NH 6, 7 m), Standard-Masteinbau in Stahlbodenhülse**

Anlage (Bestehend aus 2 Masten) €

Stahlbodenhülse mit 6 Stück Holzkeilen €

#### Alternativ:

-Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, einschließlich Sockelteil €

#### Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

#### Hersteller:

**alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste**

**Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen**

**Tel 0821-471036**

**Fax 0821-495318**

**E-Mail: info@alfa-masten.de**

**www.alfa-masten.de**

Stand 03/2020